

Roleta materiałowa, tkaniny DZIEŃ/NOC

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA PRODUKTU

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji rolet materiałowych z tkaninami tradycyjnymi i tkaninami DZIEŃ/NOC

1. Użytkowanie rolety materiałowej

- Do obsługi rolety materiałowej służy łańcuszek.
- Roleta powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za łańcuszek.
- Górną i dolną część zatrzymania rolety są regulowane poprzez odpowiednio zamontowane spinki łańcuszka rolety. Jeśli na skutek użycia nadmiernej siły lub na skutek celowego działania spinki zostaną usunięte, roleta może zablokować się w kasecie lub może dojść do oderwania się materiału rolety od rurki nawojowej.
- Spinki łączące łańcuszek rolety mogą się rozpiąć przy mocniejszym szarpnięciu za łańcuszek. Jest to uwarunkowane dyrektywą UE 2001/95/WE. Należy je spiąć we własnym zakresie.
- W okresie grzewczym zalecamy pozostawianie rolety w pozycji niedomkniętej dla uniknięcia nadmiernego skraplania się pary wodnej.



2. Pielęgnacja rolety materiałowej

- Kasetka rolety oraz prowadnice mogą być czyszczone w ten sam sposób, jak ramy okienne.
- Mechanizm rolety nie wymaga żadnej konserwacji.
- Zakurzenie materiału rolety można usunąć przez delikatne przeczyszczenie suchą czystą szczotką do tkanin, suchą czystą ściereczką lub przez odkurzenie odkurzaczem nastawionym na minimalny ciąg z użyciem odpowiedniej nasadki.
- Materiał rolety nie powinien być czyszczony z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących. Lekkie zabrudzenia można usunąć na sucho jak opisano powyżej.

3. Niewłaściwe użytkowanie

Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru materiału rolety w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Utratę estetyki lub koloru materiału rolety powstałe jako skutek skraplania się pary wodnej na szybie.
- Zerwanie łańcuszka na skutek szarpania przy obsłudze rolety.
- Zagniecenie materiału rolety.
- Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie rolety wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie roleta została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie.
- Niewskazane jest stosowanie szczególnych typów materiałów roletowych (np. materiałów podgumowanych) w kuchniach, łazienkach, toaletach, pływalniach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety lub jej konstrukcji.



OSTRZEŻENIE!



Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz sznurki wewnętrzne operujące produktem.

Aby nie dopuścić do zadziergnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznurki poza zasięgiem małych dzieci. Sznurki mogą owinać się wokół szyi dziecka.

Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce meble od sznurków zasłon okiennych.

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli.